

NVR-K8-8032QE

8 盘位双网口双 HDMI 网络硬盘录像机



功能特性：

- 支持 16 路 4K/24 路 5M/32 路 4M/16 路 1080P 视频接入存储；
- 1 路 VGA 输出, 2 路 HDMI 输出, HDMI1 支持 4K 输出, VGA 与 HDMI1 同源, HDMI1 与 HDMI2 异源
- 2U 机架式机箱, 8 个 SATA 接口(单个最大支持 8T);
- H.265/H.264 图像解码
- 支持 H.264+/H.265+功能、降低码流
- 支持密保功能
- 双千兆网口, 支持不同网段接入；
- 支持自动组网, 一键添加设备；
- 支持 Onvif 协议, 可接驳第三方设备；
- 支持 GB28181 协议接入第三方平台(选配);
- 支持云服务, 网络穿透、报警信息推送功能；
- 支持远程访问, 自带域名服务功能(ARSP);
- "支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, IP 搜索, 报警中心等；"
- 支持手机监控(iOS, Android);
- 支持多种浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari)
- 支持二十多国语言, 打破国界的限制；
- 完善的保护电路, 独有的三重看门狗功能；
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE 平台、提供 SDK 开发；

参数列表：

	型 号	NVR-K8-8032QE
系统	主处理器	Hi3536
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面, 支持鼠标操作
	画面显示	主屏 HDMI1 输出: 1/4/8/16/25/32 画面; 辅屏 HDMI2 输出: 1/4 画面
视频	视频接入	16 路 4K/24 路 5M/32 路 4M/16 路 1080P
	同步回放	4 路 4K/4 路 5M/9 路 4M/16 路 1080P
	解码类型	H.265/H.264
	移动侦测	支持(依赖前端摄像机)
音频	音频压缩	G.711A
	语音对讲	支持
录像管理	录像方式	手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘存储、网络存储
	备份方式	网络备份、USB 备份、SATA 刻录
接口	HDMI 接口	2 路 HDMI 输出, HDMI1 支持 4K 输出, VGA 与 HDMI1 同源, HDMI1 与 HDMI2 异源
	VGA 接口	1 个 VGA 接口(输出分辨率: MAX 1080P)
	网络接口	2 个 RJ45 10M/100/1000M 自适应以太网口
	串行接口	无
	音频接口	1 路 RCA 输入、1 路 RCA 输出
	报警接口	16 报警输入、4 路报警输出
	USB 接口	3 个 USB2.0 接口、1 个 USB3.0 接口
	硬盘接口	8 个 SATA 接口(单个最大支持 8T)
一般规范	工作温度	0°C- + 55°C
	工作湿度	10%-90% RH
	电源	ATX 电源
	功耗	≤ 10W (不含硬盘)
	重量	≤ 6.0KG (不含硬盘)
	尺 寸	443mm(长)*427.5mm(宽)*92mm(高), 2U 机箱

订货型号：

NVR-K8-8032QE

接口说明：

