

JF-IPC-END5313PX-IR3-WS

H.264 130 万 WIFI 高清摄像机 ENS 系列



功能特性：

- 130 万 1/3"低照度 CMOS 传感器；
- 高清 960P 分辨率，图像清晰、细腻；
- 高清定焦镜头 3.6mm；
- ICR 自动切换，实现昼夜监控；
- 自动电子快门，适应不同监控环境；
- 6 颗大功率红外灯，红外距离：30 米~40 米；
- 支持有线、wifi 连接，支持 wifi 套包后端
- 自动对码，一键绑定后端 WIFI NVR，快速出图
- 支持数字宽动态、3D 降噪、透雾
- H.264 视频压缩技术，高画质，低码率；
- 支持与 HVR/NVR 对接，支持标准 Onvif 协议；
- 符合 IP66 防水设计

注：无线功能需与巨峰无线 NVR 配套使用

应用场景：

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高画质质的场所。

订货型号：

JF-IPC-ENS5313PX-IR3-WS

外形尺寸：



参数列表：

摄像机	型号	JF-IPC-END5313PX-IR3-WS	
	传感器类型	130 万 1/3"低照度 CMOS 传感器	
	最低照度	彩色	0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR
		黑白	0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
	快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒	
	镜头	高清定焦镜头 3.6mm	
	镜头接口类型	M12	
图像	日夜转换模式	支持 IR-CUT	
	最大图像尺寸	1280*960	
		帧率	PAL 模式: 960P@25fps NTSC 模式: 960P@30fps
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或浏览器可调		
压缩标准	压缩标准	H.264/H.265X 视频编码压缩	
	压缩输出码率	0.1Mbps~6Mbps	
	音频压缩标准	G711a	
网络功能	存储功能	网络存储	
	智能报警	移动侦测,视频丢失,网线断,IP 地址冲突	
	支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)	
	通用功能	防闪烁,双码流,心跳,密码保护	
接口	通讯接口	1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口	
	无线传输	单天线,支持 WIFI 传输	
	音频 I/O	0/0	
	报警接口	0/0	
一般规范	工作温度	-10°C - + 60°C	
	工作湿度	10%-90% RH	
	电源	DC12V±10%	
	红外距离	6 颗红外灯 :30-40 米;	
	功耗	MAX 5W	
	防护等级	金属机身, IP66 防护等级	
	裸机重量	约 300g	
	尺寸	176mm*66mm*62mm	