

## JF-IPC-EF48420PY-IR8-A

H.265 星光级 300 万枪型网络摄像机 EF4 系列



### 功能特性：

- 1/2.8" 星光级 CMOS 传感器；
- 高清 3M 分辨率，图像清晰、细腻；
- 高清专用镜头 3.6mm@F1.8(6mm,8mm, 12mm 可选)
- ICR 自动切换，实现昼夜监控；
- 自动电子快门，适应不同监控环境；
- 红外距离：4 颗阵列灯 80 米~90 米；
- 符合 IP67 防水设计
- 支持数字宽动态，3D 降噪功能；
- H.265+/H.265/H.264 视频压缩技术，高画质，低码率；
- 支持手机远程监控(iOS, Android)；
- 多浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari)；
- 支持信息叠加(如：ID、IP、DDNS 信息等)；
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE、云服务；
- 支持与 HVR/NVR 对接，支持标准 Onvif 协议；


### 应用场景：

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所。

### 订货型号：

JF-IPC-EF48420PY-IR8-A

### 外形尺寸：



### 参数列表：

摄像机	型号	JF-IPC-EF48420PY-IR8-A	
	传感器类型	1/2.8" 星光级 CMOS 传感器	
	最低照度	彩色	0.0001Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux with IR
		黑白	0.0001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
	快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒	
	镜头	高清专用镜头 3.6mm@F1.8(6mm,8mm, 12mm 可选)	
	镜头接口类型	M12/CS	
图像	日夜转换模式	支持 IR-CUT	
	最大图像尺寸	2048*1536	
	帧率	PAL 模式: 3M@15fps 1080P@25fps	
		NTSC 模式: 3M@15fps 1080P@30fps	
图像设置	饱和度,亮度,对比度通过客户端或浏览器可调		
压缩标准	压缩标准	H.265+/H.265/H.264 视频编码压缩	
	压缩输出码率	0.1Mbps~8Mbps	
	音频压缩标准	G711a	
网络功能	存储功能	网络存储	
	智能报警	移动侦测,视频丢失,网线断,IP 地址冲突	
	支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP, (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)	
	通用功能	防闪烁,双码流,心跳,密码保护	
接口	通讯接口	1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口	
	音频 I/O	1/0 (内置)	
一般规范	工作温度	-10°C- + 60°C	
	工作湿度	10%-90% RH	
	电源	DC12V±10%	
	红外距离	4 颗阵列灯 "IR8" :80-90 米;	
	功耗	MAX 10W	
	材质	金属	
	防护等级	IP67	
	裸机重量	约 570g	
尺寸	188.22mm*91.67mm*98.08mm		