

ADVR8016T-GS

1 盘位 H.265 同轴高清硬盘录像机 T 系列



功能特性：

- 支持 16 路 4K-N 前端非实时编码；
- 支持 XVi/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP 高清信号接入；
- 支持 VGA 最大 1080P 输出、HDMI 最高 4K 输出；
- Mini 1U 机箱，1 个 SATA 接口（单个最大支持 8T）；
- 1 个 10/100Mbps 自适应以太网口，RJ45 接口支持自动组网，一键添加设备；
- 支持 Onvif 协议，可接驳第三方设备；
- 支持 GB28181 协议接入第三方平台（选配）；
- 支持云服务，网络穿透、报警信息推送功能；
- 支持远程访问，自带域名服务功能（ARSP）；
- 支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索,报警中心等；
- 支持手机监控（iOS, Android）；
- 支持多种浏览器访问（IE、Chrome、Firefox、Safari）；
- 支持二十多国语言，打破国界的限制；
- 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能；
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE 平台、提供 SDK 开发；
- 支持同轴控制

订货型号：

ADVR8016T-GS

接口说明：



参数列表：

	型号	ADVR8016T-GS	
系统	主处理器	Hi3531D	
视频	图像编解码	H.265+/H.265/H.264	
	编码能力	16 路 4M@8fps (6 in 1) /16 路 5M@6fps(6 in 1) /16 路 4K-N@7fps(6 in 1)，默认 4M	
	解码能力	16 路 4M@8fps (6 in 1) /4 路 5M@6fps(6 in 1) /4 路 4K-N@7fps(6 in 1)，默认 4M	
	预览能力	16 路 4M@15fps(6 in 1)/16 路 5M@12fps(6 in 1) /16 路 4K-N@15fps(6 in 1)，默认 4M	
	多模式输入	模拟	16 路 4M；16 路 5M；
		数模转换	支持（除 16+16 混合模式外）
混合		16 路 4M（同轴）+16 路 4M（网络） 8 路 4M（同轴）+8 路 4M（网络）	
纯网络	8 路 3M；4 路 5M		
同步回放		16/4 路	
音频	音频压缩	G.711A	
	语音对讲	支持	
录像管理	录像方式	手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像	
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索	
	录像保存	本机硬盘存储、网络存储	
	备份方式	网络备份、USB 备份、SATA 刻录	
接口	视频输入	16 路 BNC 接口（支持同轴控制）	
	HDMI 接口	1 个 HDMI 接口（输出分辨率：MAX 4K）	
	VGA 接口	1 个 VGA 接口（输出分辨率：MAX 1080P）	
	音频 I/O	2/1	
	报警 I/O	0/0	
	网络接口	1 个 10/100Mbps 自适应以太网口，RJ45 接口	
	云台控制	1 个 RS485；支持多种云台协议	
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口	
硬盘接口	1 个 SATA 接口（单个最大支持 8T）		
一般规范	工作温度	0°C - + 55°C	
	工作湿度	10%-90% RH	
	电源	12V/2A	
	功耗	<10W（不含硬盘）	
	重量	约 1KG	
	尺寸	255mm(长)*236mm(宽)*44mm(高)	