

## ADVR8004T-GS

## 1 盘位 H.265 同轴高清硬盘录像机 T 系列



## 参数列表：

## 功能特性：

- 支持 4 路 4K-N 前端非实时编码；
- 支持 XVI、AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 高清信号输入；
- 支持 VGA 最大 1080P 输出、HDMI 最高 4K 输出；
- Mini 1U 机箱,1 个 SATA 接口( 单个最大支持 8T)；
- 1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口支持自动组网，一键添加设备；
- 支持 Onvif 协议，可接驳第三方设备；
- 支持 GB28181 协议接入第三方平台( 选配)；
- 支持云服务，网络穿透、报警信息推送功能；
- 支持远程访问，自带域名服务功能( ARSP)；
- 支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索,报警中心等；
- 支持手机监控( iOS, Android)；
- 支持多种浏览器访问( IE、Chrome、Firefox、Safari)；
- 支持二十多国语言，打破国界的限制；
- 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能；
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE 平台、提供 SDK 开发；
- 支持同轴控制

## 订货型号：

ADVR8004T-GS

## 接口说明：



	型号	ADVR8004T-GS	
系统	主处理器	Hi3520D V400	
视频	图像编解	H.265+/H.265/H.264	
	预览能力	4 路 4M@15fps ( 6 in 1 ) /4 路 5M@12fps ( 6 in 1 ) / 4 路 4K-N@15fps(6 in 1) , 默认 4M	
	编码能力	4 路 4M@8fps ( 6 in 1 ) /4 路 5M@6fps ( 6 in 1 ) / 4 路 4K-N@7fps(6 in 1) , 默认 4M	
	解码能力	4 路 4M@8fps ( 6 in 1 ) /1 路 5M@6fps ( 6 in 1 ) / 1 路 4K-N@7fps(6 in 1) , 默认 4M	
	多模式输入	模拟：	4 路 4M/4 路 5M;
		数模转换：	支持( 除 4 路 5M、4 路 4M+4 路 4M 模式外)
		混合：	4 路 4M ( 模拟 ) +4 路 4M ( 网络 )
同步回放		纯网络：16 路 1080P/8 路 5M	
音频	音频压缩	G.711A	
	语音对讲	支持	
录像管理	录像方式	手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像	
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索	
	录像保存	本机硬盘存储、网络存储	
	备份方式	网络备份、USB 备份、SATA 刻录	
接口	视频输入	4 路 BNC 接口 ( 支持同轴控制 )	
	HDMI 接	1 个 HDMI 接口 ( 输出分辨率：MAX 4K )	
	VGA 接口	1 个 VGA 接口 ( 输出分辨率：MAX 1080P )	
	音频 I/O	1/1	
	报警 I/O	0/0	
	网络接口	1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口	
	云台控制	支持多种云台协议	
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口,3G、WIFI(通过 USB 扩展)	
硬盘接口	1 个 SATA 接口 ( 单个最大支持 8T )		
一般规范	工作温度	0°C- + 55°C	
	工作湿度	10%-90% RH	
	电源	12V/2A	
	功耗	<10W ( 不含硬盘)	
	重量	约 1KG	
	尺寸	255mm(长)*236mm(宽)*44mm(高)	