

ADVR8004DA-GL

2 盘位 H.265 同轴高清硬盘录像机 DA 系列



参数列表：

功能特性：

- 支持 4 路 8M 前端非实时编码；
- 支持 XVI、AHD、TVI、CVI、CVBS、IP 高清信号输入；
- 支持 VGA 最大 1080P 输出、HDMI 最高 4K 输出；
- 1U 机箱,2 个 SATA 接口 (单个最大支持 8T)；
- 1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口支持自动组网，一键添加设备；
- 支持 Onvif 协议，可接驳第三方设备；
- 支持 GB28181 协议接入第三方平台 (选配)；
- 支持云服务，网络穿透、报警信息推送功能；
- 支持远程访问，自带域名服务功能 (ARSP)；
- 支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索,报警中心等；
- 支持手机监控 (iOS, Android)；
- 支持多种浏览器访问 (IE、Chrome、Firefox、Safari)；
- 支持二十多国语言，打破国界的限制；
- 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能；
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE 平台、提供 SDK 开发；
- 支持同轴控制

订货型号：

ADVR8004DA-GL

接口说明：



	型号	ADVR8004DA-GL	
系统	主处理器	Hi3521D	
视频	图像编解码	H.265+/H.265/H.264	
	编码能力	4 路 5M@14fps(6 in 1)/4 路 8M@8fps(AHD)，默认 5M	
	解码能力	4 路 5M@14fps(6 in 1)/4 路 8M@8fps(AHD)，默认 5M	
	预览能力	4 路 5M@20fps(6 in 1)/4 路 8M@15fps(AHD)，默认 5M	
	多模式输入	模拟	4 路 5M/4 路 8M
		数模转换	支持 (除 4+4 混合模式外)
		混合	4 路 5M (模拟) + 4 路 5M (网络) 2 路 4K (模拟) + 2 路 4K (网络)
纯网络	4 路 8M/4 路 5M/4 路 3M/ 8 路 1080P+8 路 960P		
同步回放	4/2 路		
音频	音频压缩	G.711A	
	语音对讲	支持	
录像管理	录像方式	手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像	
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索	
	录像保存	本机硬盘存储、网络存储	
	备份方式	网络备份、USB 备份、SATA 刻录	
接口	视频输入	4 路 BNC 接口 (支持同轴控制)	
	HDMI 接口	1 个 HDMI 接口 (输出分辨率：MAX 4K)	
	VGA 接口	1 个 VGA 接口 (输出分辨率：MAX 1080P)	
	音频 I/O	4/1	
	报警 I/O	4/1	
	网络接口	1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口	
	云台控制	1 个 RS485；支持多种云台协议	
	USB 接口	3 个 USB2.0 接口	
硬盘接口	2 个 SATA 接口 (单个最大支持 8T)		
一般规范	工作温度	0°C - + 55°C	
	工作湿度	10%-90% RH	
	电源	12V/4A	
	功耗	<10W (不含硬盘)	
	重量	约 1.8KG	
尺寸	350mm(长)*296mm(宽)*44mm(高)		