

JF-NVR8009SY-ULA**1 盘位网络高清硬盘录像机 SY 系列****功能特性：**

- 支持 9 路 5M 视频接入存储；
- 支持 VGA、HDMI 输出，高清 2K 输出；
- Mini 1U 机箱，1 个 SATA 接口(单个最大支持 14T)；
- 1 个 10/100Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口；
- 支持自动组网，一键添加设备；
- 支持 Onvif 协议，可接驳第三方设备；
- 支持 GB28181 协议接入第三方平台；
- 支持云服务，网络穿透、报警信息推送功能；
- 支持远程访问，自带域名服务功能（ARSP）；
- "支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, IP 搜索, 报警中心等；"
- 支持手机监控（iOS, Android）；
- 支持多种浏览器访问（IE、Chrome、Firefox、Safari）；
- 支持二十多国语言，打破国界的限制；
- 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能；
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE 平台、提供 SDK 开发；
- 支持人形检测，人脸检测等智能功能（需配合前端使用）

订货型号：**JF-NVR8009SY-ULA****接口说明：****参数列表：**

| | 型 号 | JF-NVR8009SY-ULA |
|------|--------------|--|
| 系统 | 主处理器 | Hi3536D |
| | 操作系统 | 嵌入式 LINUX 操作系统 |
| 视频 | 视频接入 | 9 路 5M |
| | 同步回放(实时+非实时) | 5M(1+1)/4M(2+1)/3M(2+2)/1080P(4+2) |
| | 解码类型 | H.265+/H.265/H.264 |
| 音频 | 音频压缩 | G.711A |
| | 语音对讲 | 不支持 |
| 录像管理 | 录像方式 | 手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 |
| | 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
| | 录像保存 | 本机硬盘存储、网络存储 |
| | 备份方式 | 网络备份、USB 备份、SATA 刻录 |
| 接口 | HDMI 接口 | 1 个 HDMI 接口（输出分辨率：MAX 2K） |
| | VGA 接口 | 1 个 VGA 接口（输出分辨率：MAX 1080P） |
| | 网络接口 | 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
| | POE 接口 | 无 |
| | 音频 I/O | 0/1（3.5mm） |
| | 报警 I/O | 0/0 |
| | USB 接口 | 2 个 USB2.0 接口 |
| | 硬盘接口 | 1 个 SATA 接口（单个最大支持 14T） |
| 一般规范 | 工作温度 | 0°C - + 55°C |
| | 工作湿度 | 10%-90% RH |
| | 电源 | 12V/2A |
| | 功耗 | <10W（不含硬盘） |
| | 重量 | 约 0.97KG |
| | 尺 寸 | 255mm(长)*208mm(宽)*43mm(高) |

